

Technický list produktu Elmaplan ALU32

Užití: systém sanitárních oddělovacích stěn pro rozdělení prostor WC, převlékárny, masážních boxů, nebo rozdělení prostorů.

Voděodolnost: Systém není voděodolný. Smí být použit v suchých prostorech, nebo v prostorech se zvýšenou, ale nekondenzující vzdušnou vlhkostí. Po stěnách nesmí pravidelně a ve větším množství stékat voda. Jednorázové postříkání malým množstvím vody je přípustné.

STANDARTNÍ PROVEDENÍ

Tloušťka desky 32mm. Výška sestavy 2000mm, nebo 2100mm. Barva desek bílá, nebo světle šedá. Klika z eloxovaného hliníku, nerez nohy s plastovou krytkou.



Systém je tvořen z LTD desek tl. 32mm rakouského výrobce Egger. Všechny deskové elementy sestav jsou na všech stranách kryty konstrukčními profily z eloxovaného hliníku. Sestavy jsou podepřeny podpěrami z nerezového materiálu, výškově stavitelné v rozsahu +/- 6mm, kryté šedými plastovými rozetami. Dveřní křídla zavěšená na nerezových závěsech (u dveří šířky 600-800mm zavěšená na dvou nerezových dveřních závěsech, u dveří šířky 900-1000mm zavěšení na třech nerezových závěsech) jsou opatřeny zadlabanými WC zámky s možností bezpečnostního otevření, a dvourozetovým kováním z eloxovaného hliníku.

Ze stejného materiálu je možno vyrobiť písoárovou stěnu 1250/450mm, nebo oddělovací stěnu do WC mateřských škol 1100/800mm včetně jedné podpěry. Horní roh těchto jednotlivých mezistěn je zkosený pod úhlem 45° aby se zabránilo poranění o ostrou hranu.

Standardní dekory jsou Egger U708 šedá a W980 bílá. Standardní výška 2000mm, 2050mm a 2100mm



STANDARTNÍ BARVY



NADSTANDARTNÍ PROVEDENÍ

Nad rámec standardního provedení je možné stěny za příplatek dodat

- V jiných barvách viz soupis dostupných skladových a objednávkových dekorů.
- V jiných výškách, a to s nástavci do 3000mm, bez nástavců do 2800mm.
- S krytkou nohy z eloxovaného hliníku, nebo nerez.
- S nerezovým dvourozetovým kováním
- S pružinovými samouzavíracími nerez panty
- V provedení do mateřské školy se sníženými dveřními křídly, bez zámků, pouze s kruhovým madlem a samouzavíracími panty a ochranou proti přiskřípnutí prstů.
- Možnost montáže jednoduchých, funkčních masivních eloxovaných šatních háčků.

SKLADOVÉ PŘÍPLATKOVÉ BARVY



BARVY NA OBJEDNÁNÍ

0010	0011	0012	0013	0014	0017	0018
0019	0020	0021	0023	0024	0039	0041
0042	0061	0062	0066	0067	0071	0072
0074	0075	0077	0080	0081	0098	0099
0112	0144	0153	0210	0237	0318	0319
0606	0624	0630	0648	0667	0693	0717
0718	0725	0730	0733	0742	0743	0746
0747	0753	0755	0756	0759	0761	0762
0851	1203	2121	2124	2182	2206	2289



ŘEZ SYSTÉMU ALU 32 - podélný řez, svislý řez horní části

